





Stufa al quarzo da parete. 2 elementi riscaldanti da 600W. 2 livelli di potenza. Interruttore manuale a cordicella. Potenza 1200W. Colore silver. Resa 45 m³.

Wall mounting quartz heater with 2 lamps. 2 power settings. Cord switch. Power 1200W. Silver color. For rooms up to 45 m³.




QUARTZ	AR437B
Stufa al quarzo - Quartz heater	•
Da parete - Wall mounting	•
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	40
(V)	220-240
(Hz)	50/60
POTENZA - POWER (W)	1200
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IP24
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	600/1200
Comandi manuali - Manual control	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	53,5 x 11,8 x 14,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	57 x 14,5 x 17,5
Imballo master - Master carton (cm)	58 x 44,5 x 54
Pezzi per master - Pcs per master	9
EAN CODE	8004032111682



IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188					
Identificativo del modello:		AR437B			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica			Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,2	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,6	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,2	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica			potenza termica assistita da ventilatore		N.A.
Alla potenza termica nominale	eI_{max}	N.A.	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	eI_{min}	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	eI_{SB}	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	sì
			con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no
			con controllo elettronico della temperatura ambiente		no
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		no
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		no
			Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)		
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		no
			con opzione di controllo a distanza		no
			con controllo di avviamento adattabile		no
			con limitazione del tempo di funzionamento		no
			con termometro a globo nero		no
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			



EN					
Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188					
Model identifier(s):		AR437B			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1,2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,6	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A.
At nominal heat output	eI_{max}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	eI_{min}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	eI_{SB}	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	yes
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			