



RISCALDAMENTO | HEATING

Ardes
Aria di casa

OBLIVION AR4P20

Termoventilatore ceramico. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Ventilazione estiva. Pannello comandi touch screen. Telecomando. Timer 12 ore. Oscillazione orizzontale. Inclinazione verticale. Display LED con indicazione della temperatura. Ceramico: sicuro ed efficiente. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento.



Ceramic fan heater. 2 power settings: eco & comfort. Summer ventilation. Touch screen control panel. Remote control. 12h timer. Oscillation. Vertical swing. LED display with temperature. Ceramic heating element: safe and efficient. Tip over safety switch. Overheating protection.

OBLIVION | AR4P20



Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater	•
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	2000
Classe di isolamento - Insulation class	II
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•
Inclinazione verticale - Vertical tilt	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,7
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	21,3 x 21,3 x 51,2
Imballo singolo - Giftbox (cm)	24,5 x 24,5 x 55
Imballo master - Master carton (cm)	50,5 x 25,5 x 56,5
Pezzi per master - Pcs per master	2
Master per pallet - Master per Pallet	0
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	0
EAN CODE	8004032114904



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: AR4P20

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
------	---------	--------	-------	------	-------

Potenza termica

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)

Potenza termica nominale	P_{nom}	2,0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A
--------------------------	-----------	-----	----	--	-----

Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,4	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
-------------------------------------	-----------	-----	----	---	-----

Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	2,0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A
----------------------------------	-------------	-----	----	---	-----

Consumo ausiliario di energia elettrica

potenza termica assistita da ventilatore

N.A

Alla potenza termica nominale	e_{lmax}	N.A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)
-------------------------------	------------	-----	----	---

Alla potenza termica minima	e_{lmin}	N.A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
-----------------------------	------------	-----	----	---	----

In modo stand-by	e_{lsb}	0,0003	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
------------------	-----------	--------	----	---	----

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

no

con controllo elettronico della temperatura ambiente

sì

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

no

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

no

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

no

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

no

con opzione di controllo a distanza

no

con controllo di avviamento adattabile

no

con limitazione del tempo di funzionamento

sì

con termometro a globo nero

no

Contatti	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy
----------	--





Information requirements for electric local space heaters – REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4P20			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Phom	2,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1,4	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	2,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A
At nominal heat output	elmax	N.A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N.A	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	elSB	0,0003	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	yes
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	yes
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			

