



OILO11 TIME AR4R11BTE

Radiatore ad olio con 11 elementi riscaldanti. Termostato di regolazione della temperatura. 3 livelli di potenza. Timer programmatore 24 ore. Spia di funzionamento. Vano avvolgicavo. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento.



Oil radiator with 11 heating elements. Thermostat for room temperature regulation. 3 power settings. 24h timer for power ON/OFF. Procremat Pilot lamp. Cable reel. Tip over safety switch. Overheating protection.

OILO11 TIME | AR4R11BTE



Radiatore ad olio - Oil radiator	•
Numero di elementi - Number of fins	11
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	75
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	2500
Classe di isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Livelli potenza - Power settings	3
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/1500/2500
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	24 (progr.)
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Avvolgicavo - Cable storage	•
Ruote - Wheels	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	10,83
Peso Lordo - Gross weight (kg)	12,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	48 x 24 x 65
Imballo singolo - Giftbox (cm)	52,5 x 16 x 65,5
EAN CODE	8004032114034



RISCALDAMENTO | HEATING

Ardes
Aria di casa



24 cm

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: **AR4RT11BTE**

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
------	---------	--------	-------	------	-------

Potenza termica

Potenza termica nominale	P _{nom}	2,5	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	1,0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	2,5	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.

Consumo ausiliario di energia elettrica

Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	N.A.	kW	potenza termica assistita da ventilatore	N.A.
Alla potenza termica minima	e _{lmin}	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	e _{lsb}	0,00052	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)

controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
potenza termica assistita da ventilatore	N.A.
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì
con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	no
con controllo di avviamento adattabile	no
con limitazione del tempo di funzionamento	sì
con termometro a globo nero	no

Contatti: POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy



Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s):		AR4R11BTE			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1,0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N.A.
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	e _{lsb}	0,00052	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	yes
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	yes
				with black bulb sensor	no
Contact details		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			